

TIRE FOR FARM MACHINERY

BRIDGESTONE
FALKEN
AGRIMAX

農業機械用・荷車用
タイヤ総合カタログ



 オギハラ工業株式会社

トラクター用タイヤ



T13H AG Tractor T13H

●後輪用ハイラックタイプ
水田を縦横に、幅広い作業性(鋭く滑りやすさを兼ねた)を重視したタイヤ。けん引に優れたタイヤ。

商品コード	タイヤサイズ	プライ
AGSチューブタイプ		
00505	8-18	4
00601	83-20	4
00620	95-20	4
00651	83-22	4
00656	95-22	4
00681	83-24	4
00742	95-24	4
00724	112-24	4
00733	T13HA 124-24	4
00734	124-24	4
00754	136-24	4
00800	83-26	4
00777	112-26	4
00780	124-26	4
00760	136-26	4
00827	136-28	4
00885	124-32	4
AGSチューブレス		
00292	7-14	2
00435	7-16	4
00331	8-16	4
00509	8-18	4

※印は数字+ラック数を表します。



T10H AG Tractor T10H

●後輪用ハイラックタイプ
水田での作業性(鋭く滑りやすさを兼ねた)を重視したタイヤ。けん引に優れたタイヤ。

商品コード	タイヤサイズ	プライ
AGSチューブタイプ		
00448	7-16	4
00349	8-16	4
00522	8-18	4
00609	83-22	4
00647	83-22	4
00658	95-22	4
00768	112-24	4
00788	124-24	4
00752	136-24	4
00767	FSL 124-26	4
00788	124-26	4
00769	136-26	4
00730	95-26	4
00779	112-26	4
00795	124-26	4
00782	136-26	4
00799	112-28	4
00817	124-28	4
00818	136-28	4
00819	136-28	6

※印は数字+ラック数を表します。商品名の欄に記載されています。



FSLSC Farm Service Lug Special

●後輪用ハイラックタイプ
大田トラクター前輪用として設計。3本のリッジのサイドカットで鋭く、優れた牽引性能を確保し、けん引に優れたタイヤ。

商品コード	タイヤサイズ	プライ
AGSチューブタイプ		
00294	FSLSA 7-14	2
00339	8-16	4
00645	FSLS 83-22	4
00646	FSLS 83-22	4
00659	95-22	4
00763	FSLSD 112-24	4
00768	124-24	4
00752	136-24	4
00767	FSL 124-26	4
00788	124-26	4
00769	136-26	4
00811	124-28	4
00821	136-28	4
00830	FSLS 149-28	6
00857	169-30	6
00896	124-32	4
00888	124-32	6
00925	124-36	6
00948	136-38	6

※印は数字+ラック数を表します。商品名の欄に記載されています。



FSR Farm Service Rib

●前輪用
大田トラクター前輪用として設計。3本のリッジのサイドカットで鋭く、優れた牽引性能を確保し、けん引に優れたタイヤ。

商品コード	タイヤサイズ	プライ
AGSチューブタイプ		
00042	400-9	2
00122	450-10	4
00128	500-10	4
00152	400-12	4
00206	500-12	4
00302	400-15	4
00312	500-15	4
00314	500-15	6
00352	550-16	4
00382	550-16	6
00382	600-16	4
00402	600-16	6
00412	650-16	6
00452	750-20	6
00502	600-18	6
00562	600-19	6
00597	750-20	6

※印は数字+ラック数を表します。商品名の欄に記載されています。



FLOO Farm Service Lug

●後輪用及び四輪駆動車の前輪用
センターにリア後輪駆動車と異なり、前後のタイヤのバンプが入れ込み、乗り心地も向上させました。

商品コード	タイヤサイズ	ラック	プライ
AGSチューブタイプ			
00445	7-16	16	6
00354	8-16	15	4
00345	8-16	15	6
00478	95-16	15	4
00485	95-16	15	6
00511	8-18	16	6
00523	95-18	16	4
00517	95-18	16	6
00602	83-20	17	4
00608	83-20	17	6
00619	95-20	17	6
00613	112-20	17	6
00648	83-22	18	6
00657	95-22	17	4
00666	95-22	17	6
00687	83-24	19	6
00740	95-24	18	6
00751	112-24	18	6
00766	124-24	18	4
00750	124-24	18	6
00753	136-24	17	4
00755	136-24	17	6
00756	149-24	17	4
00744	149-24	17	6
00759	169-24	17	6
00771	136-26	17	4
00807	124-28	20	6
00814	136-28	18	4
00813	136-28	18	6
00831	149-28	18	6
00841	169-28	18	6
00856	169-30	19	6
00870	184-30	19	6
00890	124-32	22	6
00908	169-34	20	6
00916	184-34	20	6
00917	184-34	20	6
00935	139-36	21	6
00995	155-38	20	6
01003	169-38	21	8
01009	184-38	21	8

※印は数字+ラック数を表します。



FSLM Farm Service Lug M

●四輪駆動車の前輪用
センターにリア後輪駆動車と異なり、前後のタイヤのバンプが入れ込み、乗り心地も向上させました。

商品コード	タイヤサイズ	ラック	プライ
AGSチューブタイプ			
00123	450-10	4	4
00126	6-10	4	4
00158	5-12	2	2
00168	5-12	4	4
00183	500-12	2	2
00208	500-12	4	4
00227	6-12	4	4
00253	600-12	4	4
00259	600-12	6	6
00273	5-14	4	4
00276	6-14	2	2
00289	6-14	4	4
00298	7-14	4	4
00398	600-16	4	4
00437	7-16	4	4
00326	8-16	4	4
00329	8-16	6	6
00499	400-18	4	4
00510	8-18	4	4
00518	8-18	6	6
00591	72-20	4	4
00604	83-20	4	4
00605	83-20	6	6
00680	95-22	6	6
00735	95-24	6	6

※印は数字+ラック数を表します。



FSLH Farm Service Lug H

●後輪用及び四輪駆動車の前輪用
大きいセンター部のブロックにより、滑りやすさを兼ねた前輪バンプに高い性能を確保したタイヤ。

商品コード	タイヤサイズ	プライ
AGSチューブタイプ		
00506	8-18	4
00615	95-20	4
00746	124-24	6
00757	149-24	6
00904	169-34	6
00912	184-34	6
00963	149-38	6
01001	169-38	8

※印は数字+ラック数を表します。商品名の欄に記載されています。



FH80 Farm Service High Lug 80

●後輪用ハイラックタイプ
トラクション、トラクタ受けに優れたタイヤ。

商品コード	タイヤサイズ	プライ
AGSチューブタイプ		
00778	112-24	4
00907	169-34	6
00919	184-34	6



FSL Farm Service Lug

●後輪用
大田トラクターに装着される代表的なパターン。特に湿地、半湿地で優れたけん引を発揮します。

商品コード	タイヤサイズ	プライ
AGSチューブタイプ		
00797	112-28	4
00798	112-28	6
00808	124-28	4
00816	149-28	6
00836	149-28	6
00844	169-28	6
00855	169-30	6
00865	184-30	6
00891	124-32	6
00926	124-36	6
00949	136-38	6

※印は数字+ラック数を表します。



FSLF Farm Service Lug F

●後輪用及び四輪駆動車の前輪用
FSLより特性を加えて、けん引及び乗り心地を向上させたタイヤ。

商品コード	タイヤサイズ	プライ
AGSチューブタイプ		
00438	7-16(5-JA)	4
00439	7-16(6.00F)	4
00330	8-16(5-JA)	4
00336	8-16(6.00F)	4
00479	95-18	4
00337	124-16	4
00685	83-24	4
00736	95-24	4
00761	112-24	4
00759	112-24	6
00781	5-26	4

※印は数字+ラック数を表します。商品名の欄に記載されています。



FSM Farm Service Mix

●前輪用
スリットブロックで、耐摩耗性を向上させました。

商品コード	タイヤサイズ	プライ
AGSチューブタイプ		
00455	750-16	6
00491	1000-16	8
00492	1100-16	6
00496	750-18	6

※印は数字+ラック数を表します。商品名の欄に記載されています。



FSLW Farm Service Lug W

●後輪用及び四輪駆動車の前輪用
スリットブロックで、耐摩耗性を向上させました。優れた牽動力、けん引力を発揮します。

商品コード	タイヤサイズ	プライ
AGSチューブタイプ		
00222	6-12	2
00407	600-16	8
00432	7-16	4
00323	8-16	4
00350	72-20	4
00682	72-24	4
00739	95-24	6
00725	112-24	4
00721	112-24	6

※印は数字+ラック数を表します。商品名の欄に記載されています。

Firestone

大型トラクターに対応する
ハイパフォーマンス・ラジアル

ロングライフ、優れた牽動力、そして土壌への優しさで、ラジアルタイヤならではのメリットで、トラクターの大型化、ハイパワー化に対応します。

●トラクター/前・後輪用			●トラクター/後輪用		
商品コード	AGR チューブレス	U/SS	商品コード	AGR チューブレス	U/SS
80012	9.5R24	106AB	80006	16.9R30	137AB
80001	11.2R24	114AB	80002	16.9R34	138AB
80003	12.4R24	119AB	80007	18.4R34	144AB
80004	13.6R24	121AB	80008	13.6R36	127AB
80005	14.9R24	126AB	80009	13.6R38	128AB
			80010	16.9R38	141AB
			80011	18.4R38	146AB

耕うん機用タイヤ



U10L AG Tractor U10L

●一般耕うん機用
路面の凹凸を吸収し、ソフトな乗り心地を確保。けん引に優れたタイヤ。

商品コード	タイヤサイズ	プライ
AGSチューブタイプ		
00171	5-12	2
00188	500-12	2
00240	600-12	2
AGSチューブレス		
00173	5-12	2
00189	500-12	2
00215	6-12	2
00241	600-12	2



AR AGR

●一般耕うん機用
さまざまな土壌での、けん引に優れたタイヤ。

商品コード	タイヤサイズ	ラック	プライ
AGSチューブタイプ			
00011	350-5	10	2
00021	400-7	10	2
00031	400-8	10	2
00081	400-10	11	2
00111	450-10	11	2
00131	400-12	12	2
00161	5-12	12	2
00181	500-12	12	2
00211	6-12	12	2
00231	600-12	14	2
00251	600-12	14	4
00275	5-14	12	4
00286	6-14	14	4
AGSチューブレス			
00013	350-5	10	2

※印は数字+ラック数を表します。



AL AGL

●水田耕うん機用
水田及び軟質土壌で、優れた耕土性を発揮。作業効率を向上させます。

商品コード	タイヤサイズ	ラック	プライ
AGSチューブタイプ			
00332	400-16	15	2
00321	400-19	13	2
00621	440-21	18	2
00622	440-21	18	4
00633	130/90-21AG	18	-

※印は数字+ラック数を表します。商品名の欄に記載されています。



TA Traction Master

●一般耕うん機用
プラウ作業時の直進性、耕土性が良く、滑道、一般路走行時の振動を減少させました。

商品コード	タイヤサイズ	プライ
AGSチューブタイプ		
89501	350-5	2
00016	350-6	2
00018	350-7	2
00023	400-7	2
00033	400-8	2
00054	400-9	2
00083	400-10	2
00115	450-10	2
00133	400-12	2
00162	5-12	2
00184	500-12	2
00216	6-12	2
00232	600-12	2
00292	6-14	2
AGSチューブレス		
00017	350-6	2
00003	140/60D	5
00027	100/85D	6
00020	350-7	2
00026	400-7	2
00035	400-8	2
0		

取穫機(バインダー)用タイヤ



PL Pillow Lug
乾田・半湿田向

●**稲刈り取穫機**
路面の凹凸をソフトに吸収し、安定性に優れたタイヤ。

商品コード	タイヤサイズ	プライ
AGPチューブタイプ		
00021	16 × 700-8	2
00028	16 × 700-8	4
AGPチューブレス		
00023	16 × 700-8	2
00043	17 × 700-8	2
00056	18 × 700-8	2
00102	19 × 800-8	2
00123	19 × 1000-8	2



PL3 Pillow Lug-3
乾田・半湿田向

●**稲刈り取穫機**
PLの特長を誇り、1輪1軸1車用途に。

商品コード	タイヤサイズ	プライ
AGPチューブレス		
00037	16 × 1000-8	2



PF Pillow Flex
乾田・半湿田向

●**稲刈り取穫機**
浮力を重視し、低内圧での作業を可能にしたタイヤ。

商品コード	タイヤサイズ	プライ
AGPチューブレス		
00044	17 × 70-8	-
00058	18 × 70-8	-
00087	19 × 700-8	-



PFH Pillow Flex-H
湿田向

●**稲刈り取穫機**
湿田でのトラクションを重視したタイヤ。

商品コード	タイヤサイズ	プライ
AGPチューブレス		
00060	18 × 70-8	-
00077	18 × 90-8	-
00052	18 × 120-8	-



B10L AG Binder B10L
乾田・半湿田向

●**稲刈り取穫機**
走行時の上下振動の緩和と浮力を配慮したパターン。

商品コード	タイヤサイズ	プライ
AGPチューブレス		
00078	18 × 80-8	-
00079	18 × 100-8	-
00121	19 × 110-8	-




FTI Farm.TI
湿田向

●**稲刈り取穫機(ゼロプレッシャータイヤ)**
三角断面形状で、空気圧ゼロで使用することにより、接地面積が大きくなり、湿田での牽引力及び浮力が向上。また、空気圧調整も不要。

商品コード	タイヤサイズ	プライ
AGPチューブレス		
00059	18 × 70-8	-
00064	18 × 100-8	-
00120	19 × 90-8	-
00200	20 × 80-10	-

草刈り機・ゴルフカート用タイヤ



SO Smooth
グリーン向

●**草刈り機・ゴルフカート用**
デリケートな芝生にやさしく、スムーズな走行を実現したタイヤ。

商品コード	タイヤサイズ	プライ
AGPチューブレス		
00080	18 × 950-8	2



PD Pillow Dia
芝地向

●**草刈り機・ゴルフカート用**
芝生をいためにくく、むだもありません。ターフ用トラクターの前輪にも適しています。

商品コード	タイヤサイズ	プライ
AGPチューブレス		
00176	19 × 800-10	2
00213	20 × 800-10	4
00354	27 × 850-15	4



PD5 Pillow Dia-5
芝地向

●**草刈り機・ゴルフカート用**
草切りが少なく、特にゴルフカートでは耐摩耗に優れたタイヤ。

商品コード	タイヤサイズ	プライ
AGPチューブレス		
00007	13 × 500-6	2
00025	16 × 650-8	2
00031	16 × 650-8	6



PD1 Pillow Dia-1
芝地向

●**草刈り機・ゴルフカート用**
PDの特長に加えて、けん引力の向上及び芝刈りの少ないタイヤ。

商品コード	タイヤサイズ	プライ
AGPチューブレス		
00143	16 × 450-9	2
AGSチューブタイプ		
00297	212/80D15	4
00342	136-16	4
00628	355/80D20	4
00623	475/65D20	4



PD2 Pillow Dia-2
砂地向

●**ゴルフカート用**
砂地で高い浮力を得るように設計されたタイヤ。

商品コード	タイヤサイズ	プライ
AGPチューブレス		
00242	21 × 1100-10	2
AGSチューブタイプ		
00243	21 × 1100-10	2



PD3 Pillow Dia-3
芝地向

●**草刈り機・ゴルフカート用**
方向性のないブロックパターンを採用。芝をいためず、けん引に優れたタイヤ。

商品コード	タイヤサイズ	プライ
AGPチューブレス		
00009	14 × 500-6	2
00053	18 × 850-8	2



M40B M.Mower 40B
芝地向

●**草刈り機・ゴルフカート用**
浮力と牽引力を向上させたタイヤ。

商品コード	タイヤサイズ	プライ
AGPチューブレス		
00008	15 × 600-6	2
00015	16 × 650-8	2
00027	16 × 650-8	4
00132	20 × 1000-8	2
00134	20 × 1000-8	4
00223	20 × 800-10	4
00282	23 × 850-12	4
00259	23 × 1050-12	2
00260	23 × 1050-12	4
00272	24 × 850-12	4



FD Farm Service Dia
芝地向

●**草刈り機・ゴルフカート用**
浮力と牽引力を向上させたタイヤ。また、芝生を踏む走行を目的とするトラクターに適しています。


商品コード	タイヤサイズ	プライ
AGSチューブタイプ		
00225	6-12	4
00284	6-14	4
00291	7-14	4
00328	8-16	4
00482	95-16	4
00481	95-16	6
00325	136-16	4
00513	95-18	4
00516	95-18	6
00720	112-24	4
00812	136-28	6



PR Pillow Rib
芝地向

●**草刈り機・ゴルフカートの前輪用**
直進性を重視し、横方向のスリップ防止に適したタイヤ。


商品コード	タイヤサイズ	プライ
AGPチューブレス		
00005	11 × 400-5	2
00026	14 × 500-6	2
00074	18 × 850-8	4



PR Pillow Rib
芝地向

●**草刈り機・ゴルフカートの前輪用**
直進性を重視し、横方向のスリップ防止に適したタイヤ。


商品コード	タイヤサイズ	プライ
AGPチューブレス		
00001	13 × 600-8	2
00083	18 × 700-8	2
00069	18 × 700-8	4
00041	18 × 700-8	6
00076	18 × 850-8	4
00082	18 × 850-8	4
00183	19 × 800-10	4
00218	20 × 800-10	4
00262	23 × 850-12	4



PR Pillow Rib
芝地向

●**草刈り機・ゴルフカートの前輪用**
直進性を重視し、横方向のスリップ防止に適したタイヤ。


商品コード	タイヤサイズ	プライ
AGSチューブタイプ		
00012	16 × 650-8	2
00022	16 × 650-8	4
00227	205 × 800-10	2
00255	22 × 850-12	4
00256	23 × 1050-12	4
00254	23 × 1050-12	4
00277	24 × 850-12	4
00290	26 × 1200-12	4
00300	24 × 850-14	4
00314	25 × 850-14	4
00356	27 × 850-15	4
00367	29 × 1200-15	4
00376	31 × 135-15	4
00385	31 × 155-15	4



PR Pillow Rib
芝地向

●**草刈り機・ゴルフカートの前輪用**
直進性を重視し、横方向のスリップ防止に適したタイヤ。


商品コード	タイヤサイズ	プライ
AGSチューブタイプ		
00299	212/80D15	4



PR Pillow Rib
芝地向

●**草刈り機・ゴルフカートの前輪用**
直進性を重視し、横方向のスリップ防止に適したタイヤ。


商品コード	タイヤサイズ	プライ
AGSチューブタイプ		
00299	212/80D15	4



PR Pillow Rib
芝地向

●**草刈り機・ゴルフカートの前輪用**
直進性を重視し、横方向のスリップ防止に適したタイヤ。


商品コード	タイヤサイズ	プライ
AGSチューブタイプ		
00317	315/75D15	4
00476	315/80D16	4
00487	315/80D16	6



PR Pillow Rib
芝地向

●**草刈り機・ゴルフカートの前輪用**
直進性を重視し、横方向のスリップ防止に適したタイヤ。

商品コード	タイヤサイズ	プライ
AGSチューブタイプ		
00317	315/75D15	4
00476	315/80D16	4
00487	315/80D16	6



PR Pillow Rib
芝地向

●**草刈り機・ゴルフカートの前輪用**
直進性を重視し、横方向のスリップ防止に適したタイヤ。

商品コード	タイヤサイズ	プライ
AGSチューブタイプ		
00317	315/75D15	4
00476	315/80D16	4
00487	315/80D16	6

農用運搬車・不整地走行車用タイヤ



FG Fast Grip
泥ない地、砂地向

●**運搬機**
タイヤ幅が広く、扁平のため、泥ない地、砂地などで威力を発揮します。

商品コード	タイヤサイズ	プライ
AGPチューブタイプ		
00091	19 × 750-8	2
00128	19 × 1000-8	2



FM1 Field Master-1
硬質土壌向

●**運搬機**
浮力を高め、耐摩耗性、耐パンク性に優れたタイヤ。

商品コード	タイヤサイズ	プライ
AGPチューブタイプ		
00235	20 × 1000-10	4
00237	20 × 1000-10	6



FM2 Field Master-2
軟質土壌向

●**不整地運搬車用**
泥はけ性、急峻地の耐機滑り性を重視したワイドタイヤ。軟弱地でのけん引、耐機滑りに優れたタイヤ。

商品コード	タイヤサイズ	プライ
AGPチューブタイプ		
00276	26 × 1400-12	6



FM3 Field Master-3
軟質土壌向

●**不整地運搬車用**
泥はけ性、トラクション性を重視したワイドタイヤ。泥ない地で優れた性能を発揮します。

商品コード	タイヤサイズ	プライ
AGPチューブタイプ		
00263	23 × 900-12	4



K10H AG Truck K10H
軟質土壌向

●**不整地運搬車用**
軟らかい路面での走破性を重視したハイラックタイヤ。

商品コード	タイヤサイズ	プライ
AGPチューブタイプ		
00283	26 × 1000-12	6
00284	26 × 1000-12	8



L61T Lug 61 For Rough Terrain
不整地向

●**不整地運搬車用**
力強いセンター部ラグにより、高い耐摩耗性が得られます。

商品コード	タイヤサイズ	プライ
AGPチューブタイプ		
00182	19 × 800-10	4
00222	20 × 800-10	4

荷車用タイヤ



UL L-Lug
HCSチューブタイプ

商品コード	タイヤサイズ	プライ
HCSチューブタイプ		
00010	250-4	4
00020	275-4	2
00030	300-4	4
00050	350-5	2
00060	350-5	4
00069	400-5	2
00071	400-5	4

AGタイヤ

F01



商品コード	タイヤサイズ	PR
265215	TL 3.50-5	4
264847	4.00-10	4
264905	4.00-12	4
265009	4.00-15	4
264927	5.00-12	4
265011	5.00-15	4
265027	5.50-16	4
265035	6.00-16	6

トラクタ用前輪タイヤ

- 2輪駆動前輪用として設計。
- ヨリパターンにより、直進性、自行性に優れる。

AR1



商品コード	タイヤサイズ	PR
270461	5 -12	2
264987	6 -14	6
264937	6.00-12	6
265031	6.00-16	4
265033	6.00-16	8

トラクタ用前輪タイヤ

- 4輪駆動の前輪として優れた操縦性を発揮する。
- けん引、耐久性に優れ、運搬車・作業車にも好適。

AR2



商品コード	タイヤサイズ	PR
264981	5 -14	4
264983	5 -14	6
267307	TL 6 -12	2
267309	6 -12	4
264993	6 -14	4
264995	6 -14	6
267673	7 -14	4
267315	7 -16	4
267301	8 -16	4
267863	8 -18	4
268905	8.3-20	4
268237	9.5-19	4
264903	4.00-12	2
270455	5.00-12	2
270457	5.00-12	4
270459	5.00-12	6
267313	6.00-12	4

トラクタ用前輪タイヤ

- 4輪駆動の前輪としてハンドル操作が軽くなった操縦性を発揮する。
- 運搬車・作業車への使用も可。

TL: チューブレスタイプ

AT30 SUPERLUG BT-1



商品コード	タイヤサイズ	PR
265055	8 -18	4
265069	8.3-20	4
265075	9.5-20	4
265085	9.5-22	4
265101	9.5-24	4
265107	11.2-24	4
265125	11.2-26	4
265137	11.2-28	4
265113	12.4-24	4
265129	12.4-26	4
265139	12.4-28	4
265147	12.4-32	4
265117	13.6-24	4
265133	13.6-26	4
265143	13.6-28	4

トラクタ用後輪タイヤ(ハイラグタイプ)

- 水田(湛田)で優れたけん引力を発揮する。
- 特殊なラグ形状により泥はけが良く、乗り心地も優れる。

AT35 SUPERLUG BT-2



商品コード	タイヤサイズ	PR
265119	13.6-24	4

トラクタ用後輪タイヤ(ハイラグタイプ)

- 水田(湛田)で優れたけん引力を発揮する。
- 耐久性・耐摩耗性に優れる。

AT50 SUPERLUG MT-1



商品コード	タイヤサイズ	PR
270467	8 -16	4
270463	TL 8 -16	4
270469	8 -18	4
270465	TL 8 -18	4
267311	8.3-20	4
265079	8.3-22	4
265099	8.3-24	4
265089	9.5-22	4
265105	9.5-24	4
267675	11.2-24	4
265127	11.2-26	4
273483	12.4-24	4
267303	12.4-26	4
267867	12.4-28	4
268925	12.4-32	4
267305	13.6-24	4
267865	13.6-26	4
267869	13.6-28	4

トラクタ用後輪タイヤ(ハイラグタイプ)

- 特殊なラグ形状により土の持ち上げ、付着が少なく、履損も抑えらる。
- 水田での走破性に加え、畑地での作業にも適する。

TL: チューブレスタイプ

AGタイヤ

A250



商品コード	タイヤサイズ	PR
264841	3.00-10	2
265167	4.00-7	2
264713	4.00-8	2
264715	TL 4.00-8	2
264717	4.00-8	4
264825	4.00-9	2
264827	TL 4.00-9	2
264829	4.00-9	4
264843	4.00-10	2
264845	4.00-10	4
264675	TL13X5.00-6	2

耕うん機用タイヤ

- 写形パターンにより、泥はけに優れ、振動も少ない。
- テラー、作業機での使用にも適する。

AF1



商品コード	タイヤサイズ	PR	パターン名
264897	4.00-12	2	AF2
264899	4.00-12	4	AF2
264929	6.00-12	2	

耕うん機用タイヤ

- さまざまな現場で優れたけん引力を発揮する。

AF5



商品コード	タイヤサイズ	PR	パターン名
265163	3.50-7	2	
265165	4.00-7	2	AF4
264901	4.00-12	2	
267943	100/85-7	2	

耕うん機用タイヤ

- ラグが側面に張り出し、優れたけん引力を発揮する。

A07



商品コード	タイヤサイズ	PR
264913	5 -12	2
264915	TL 5 -12	2
264933	6 -12	2
264935	TL 6 -12	2
264849	4.50-10	2
264907	5.00-12	2
264909	TL 5.00-12	2
264911	5.00-12	4

耕うん機用タイヤ

- けん引、耐摩耗性に優れる。
- 運搬車、作業機などでの使用にも適する。

TL: チューブレスタイプ

AK4



商品コード	タイヤサイズ	PR
265063	4.00-19	4
265077	5.00-21	4

耕うん機用水田タイヤ(標準ラグタイプ)

- 泥はけが良く水田で優れたけん引力を発揮する。

AK12



商品コード	タイヤサイズ	PR
265061	4.00-19	4

耕うん機用水田タイヤ(ハイラグタイプ)

- 水田でのスリップが少なく優れたけん引力を発揮する。

ワムラスタイヤ

A815



商品コード	タイヤサイズ
264831	TL 14X4.0-9

小型管理機用タイヤ

- 軟弱地でのけん引に優れる。

A830



商品コード	タイヤサイズ
264671	TL 13X3.5-6

小型管理機用タイヤ

- 軟弱地でのけん引に優れる。

TL: チューブレスタイプ

※ワムラスタイヤは全てチューブレスタイプです。

AGタイヤ

A600

バイonder用タイヤ

- 畑田でのスリップが少なく優れたけん引力を発揮する。
- 畑田走行に於ける振動も少ない。



商品コード	タイヤサイズ
264755	TL 18X7.00-8
264793	TL 18X9.00-8

ワムラスタイヤ

A810

バイonder用タイヤ(標準ラグ)

- タイヤ剛性が柔らかく、泥はけが良い。



商品コード	タイヤサイズ	パターン名
264753	TL 17X7.0-8	A810N
264777	TL 17X8.0-8	
264757	TL 18X7.0-8	A812
264761	TL 19X7.0-8	A811
264783	TL 19X8.0-8	

A860

バイonder用タイヤ(ハイラグ)

- ワムラスの柔軟性にハイラグ効果を加味し、畑田でのけん引力を高める。



商品コード	タイヤサイズ
264759	TL 18X7.0-8

A897

バイonder用タイヤ(ハイラグ、0フレックシャ)

- 内圧ゼロ使用の総畑田ワムラス。
- サイド部と接地面剛性のバランスが本機の安定性を高め、優れた走行性、走破性を発揮する。



商品コード	タイヤサイズ
264795	TL 19X 9.0-8
264811	TL 19X11.0-8

TL: チュープレスタイプ
 ※ワムラスタイヤは全てチュープレスタイプです。

L930

バイonder用タイヤ(シェブロン)

- ワムラスの柔軟性によりタイヤが土中で変形、大きな接地面を構成し、表土を剥さず走行する。



商品コード	タイヤサイズ	パターン名
264813	TL 19X11.0-8	
264815	TL 19X11.0-8	L930H

L950

バイonder用タイヤ(シェブロン)

- ワムラスの柔軟性によりタイヤが土中で変形、大きな接地面を構成し、表土を剥さず走行する。



商品コード	タイヤサイズ	パターン名
264701	TL 16X 8.0-7	L950H
264705	TL 18X10.0-7	
264709	TL 18X10.0-7	L950M

L980

バイonder用タイヤ(標準ラグ)

- サイド部の剛性を高くすることにより本機のけん引性能を大幅に改善。
- トレッド部の剛性を柔らかくすること、パターン名の改良により畑田適応性を向上させた。



商品コード	タイヤサイズ
264781	TL 18X 8.0-8
264799	TL 18X10.0-8
264817	TL 19X11.0-8

TL: チュープレスタイプ
 ※ワムラスタイヤは全てチュープレスタイプです。

AGタイヤ

L970A

作業機用タイヤ

- 小型作業機用として、けん引、操作性に優れる。



商品コード	タイヤサイズ	PR
272625	TL 12X5.50-6	2

A260

作業機、運搬車用タイヤ

- 不整地、悪路等で優れた走破性を発揮する。
- 登坂性能にも優れ、スピードスリッパ(薬剤散布機)等に適合。



商品コード	タイヤサイズ	PR
264877	20X10.00-10	4
264879	20X10.00-10	6
264957	23X 9.00-12	4
264959	23X 9.00-12	6
264961	23X 9.00-12	8
264969	26X10.00-12	8

AL1

作業機用タイヤ

- 畑場で優れたけん引力を発揮する。
- ハーベスタ用に好適。



商品コード	タイヤサイズ	PR
264749	16X 7.00- 8	2
264751	TL16X 7.00- 8	2
264853	19X 8.00-10	4
264801	19X10.00- 8	2

AC10

作業機、運搬車用タイヤ

- 運搬用として、優れたけん引力を発揮し振動も少ない。
- 耐久性、耐摩耗性にも優れる。



商品コード	タイヤサイズ	PR
264857	20X8.00-10	4
264859	20X8.00-10	6

A210

作業機、運搬車用タイヤ

- 軟弱地での作業、運搬用として、優れた浮游性・走破性を発揮する。



商品コード	タイヤサイズ	PR	パターン名
264873	20X10.00-10	4	
264895	23X10.00-10	6	A210A

AC20 SUPER LOADER

運搬車用タイヤ

- 不整地、悪路などで優れた走破性を発揮する。
- 多軸式運搬車の使用に適する。
- AC20A、AC20Bパターンはサイドガードリップを設けたサイド強化タイヤ。



商品コード	タイヤサイズ	PR	パターン名
264851	19X8.00-10	4	
264869	20X10.00-10	4	AC20B
264871	20X10.00-10	6	AC20B
264881	22X10.00-10	4	AC20A
264883	22X10.00-10	10	AC20A
264953	23X 9.00-12	4	AC20A
264965	26X10.00-12	8	AC20B

A220

作業機、運搬車用タイヤ

- 運搬用として、優れたけん引力を発揮する。
- 耐久性、耐摩耗性にも優れる。



商品コード	タイヤサイズ	PR
264773	17X8.00-8	4

B901

運搬車用タイヤ

- ブロックパターンの軟らかい接地面により不整地での優れた走破性を実現。



商品コード	タイヤサイズ	PR
264765	TL 20X7.00-8	2

CARRIER

運搬車・作業機用タイヤ

ワムラストタイヤ

A840H

ハーベスタ運搬車用タイヤ

- タイヤ剛性を高めた中重車タイプ。



商品コード	タイヤサイズ
264763	TL 19X7.0-8

L3

軽運搬車用タイヤ(シェvron)

- ワムラス全体の軟らかさが衝撃を吸収する。
- 凹凸路面で積載物(果実等)を運搬するのに適している。



商品コード	タイヤサイズ
264771	TL 16X8.0-8

B916

ハーベスタ、ゴルフカート、運搬車用タイヤ

- 接地面をフラットにし、断面形状を扁平とすることにより、剛性を高めた浅溝ブロックタイプ。
- 芝を傷めにくく、農場の回転抵抗も小さい。



商品コード	タイヤサイズ	パターン名
264697	TL 13X5.0-7	
264721	TL 15X6.0-8	B916H

TL: チューブレスタイプ
※ワムラストタイヤは全てチューブレスタイプです。

LAWN-MOWER

芝刈機用タイヤ

AGタイヤ

A510

芝刈機用タイヤ

- 芝を傷めにくく優れた走破性を発揮する。
- 各種鎮圧作業のほか農用トラクタ、コンローラにも適す。



商品コード	タイヤサイズ	PR
264667	TL 12X 4.00-5	2
264677	TL 14X 5.00-6	2
264733	TL 16X 6.50-8	4
264787	TL 18X 8.50-8	2
264789	TL 18X 8.50-8	4
264807	TL 20X10.00-8	4

A520

芝刈機用タイヤ

- 低接地圧により芝を傷めにくく傾斜地等でも優れた走破性を発揮する。
- ゴルフカート、小型運搬車にも適す。



商品コード	タイヤサイズ	PR
264735	16X 6.50- 8	2
264737	TL 16X 6.50- 8	2
264739	TL 16X 6.50- 8	4
264863	TL 20X 8.00-10	4
264865	20X 8.00-10	6
※ 264951	22X 8.50-12	4
264973	TL 23X10.50-12	2
264975	TL 23X10.50-12	4
264977	TL 24X13.00-12	4

TG10

芝刈機用タイヤ

- スリックパターンのため、デリケートな芝を傷めにくい。
- ゴルフグリーンでの使用に適す。



商品コード	タイヤサイズ	PR
264797	TL 18X9.50-8	4

TL: チューブレスタイプ
※ 小型運搬車専用サイズ

FARM-TRAILER

ファームトラクタ用タイヤ

AGタイヤ

B16

ファームトラクタ用タイヤ

- 接地面積が広く走行抵抗が小さい。
- 牧草や農場を傷めにくく優れた走行性を発揮する。



商品コード	タイヤサイズ	PR
264971	TL 26X10-12	8

R800 FARM SUPER

ファームトラクタ用タイヤ

- 接地面積が広く走行抵抗が小さい。
- 牧草や農場を傷めにくく優れた走行性を発揮する。
- 高荷重用。



商品コード	タイヤサイズ	PR
264947	TL 7.00-12	6
264889	22X10.00-10	8
264891	22X10.00-10	10
264893	22X10.00-10	12
265149	TL 10/80-12	6
265153	TL 11.5/80-15	6
265155	11.5/80-15	8
265157	TL 11.5/80-15	8
265159	11.5/80-15	10
265161	TL 11.5/80-15	10
265017	TL 11L-15	6
265019	11L-15	8
265021	TL 11L-15	8
265023	TL 11L-15	10
265051	14L-16.1	10

R810A

ファームトラクタ用タイヤ

- 牧草や農場を傷めにくく優れた走行性を発揮する。
- 小型トラクタ、ロータリーテッパ用に適す。



商品コード	タイヤサイズ	PR
264669	TL 12X4.00-5	4
264685	TL 13X6.00-6	4
264725	15X6.50-8	4
264741	16X6.50-8	4
264743	TL 16X6.50-8	4
264745	16X6.50-8	6

TL: チューブレスタイプ

特殊用途用タイヤ

AGタイヤ

HF209

カート用タイヤ

- 接地面積が広く走行抵抗が小さい。
- 牧草や農場を傷めにくく優れた走行性を発揮する。




商品コード	タイヤサイズ	PR
265217	4.00- 8	4
265219	4.00- 8	6

ワムラストタイヤ

NP100

播種、施肥機用タイヤ(鎮圧ローラー)

- ワムラスの柔軟な接地面が均一な鎮圧効果を発揮する。
- 運土効果にも優れ、鉄車にみられる鎮圧後のひび割れ、泥付量が少ない。



商品コード	タイヤサイズ
264767	TL 14X8.0-8

NP110

播種、施肥機用タイヤ(鎮圧ローラー)

- 運土効果にも優れ、鉄車にみられる鎮圧後のひび割れ、泥付量が少ない。
- トレッド幅が広いため、複数輪を並べて使用する場合の鎮圧ロスが少ない。



商品コード	タイヤサイズ
264769	TL 14X8.0-8

TL: チューブレスタイプ
※ワムラストタイヤは全てチューブレスタイプです。

■ アグリマックス RT-855 (85%扁平)

◆ラジアルタイヤ◆



ナイロンケーシング+ポリエステルベルトのラジアル構造で耐久性を飛躍的に向上。深くワイドなラグパターンが優れたトラクションと耐久性を発揮します。リムガードデザインにより、ホイールの傷つきを最小限に抑えます。

サイズ	荷重/速度コード	TT/TL	互換サイズ	適用リム	タイヤ幅 m/m	タイヤ外径 m/m	適用バルブ	空荷圧 Kg/cm ²
250/85R24	109A8/109B	TL	9.5R24	W8(W7,W9)	250	1,036	TR618A	1.6
280/85R24	115A8/112B	TL	11.2R24	W10(W9)	292	1,086	TR618A	1.6
320/85R24	122A8/119B	TL	12.4R24	W11(W9,W10)	329	1,154	TR618A	1.6
340/85R24	125A8/122B	TL	13.6R24	W12(W11)	353	1,188	TR618A	1.6
380/85R24	131A8/128B	TL	14.9R24	W12(W11,W13)	380	1,256	TR618A	1.6
420/85R24	NEW 137A8/137B	TL	16.9R24	W15(W14,W13)	438	1,324	TR618A	1.6
280/85R28	118A8/115B	TL	11.2R28	W10(W9)	292	1,187	TR618A	1.6
320/85R28	124A8/121B	TL	12.4R28	W11(W9,W10)	329	1,256	TR618A	1.6
340/85R28	127A8/124B	TL	13.6R28	W12(W11)	353	1,289	TR618A	1.6
380/85R28	133A8/130B	TL	14.9R28	W12(W11,W13)	380	1,357	TR618A	1.6
420/85R28	139A8/136B	TL	16.9R28	W15(W13,W14)	438	1,425	TR618A	1.6
420/85R30	140A8/137B	TL	16.9R30	W15(W13,W14)	438	1,475	TR618A	1.6
460/85R30	145A8/142B	TL	18.4R30	W16(W14,W15)	475	1,544	TR618A	1.6
320/85R32	126A8/123B	TL	12.4R32	W11(W9,W10)	329	1,357	TR618A	1.6
420/85R34	142A8/139B	TL	16.9R34	W11(W9,W10)	438	1,578	TR618A	1.6
460/85R34	147A8/144B	TL	18.4R34	W16(W14,W15)	475	1,646	TR618A	1.6
320/85R36	128A8/125B	TL	12.4R36	W11(W9,W10)	329	1,458	TR618A	1.6
340/85R36	132A8/129B	TL	13.6R36	W12(W11)	353	1,492	TR618A	1.6
340/85R38	133A8/130B	TL	13.6R38	W12(W11)	353	1,543	TR618A	1.6
420/85R38	144A8/141B	TL	16.9R38	W15(W13,W14)	438	1,679	TR618A	1.6
460/85R38	149A8/146B	TL	18.4R38	W16(W14,W15)	475	1,747	TR618A	1.6
520/85R38	155A8/152B	TL	20.8R38	W16(W18)	516	1,849	TR618A	1.6

■ TR-126

◆バイアスタイヤ◆

小型トラクターの前輪用タイヤ。幅広い路面に対応するパターンと高耐久ケーシングを採用したラグタイヤです。



サイズ	PR	TT/TL	適用リム	タイヤ幅 m/m	タイヤ外径 m/m	適用バルブ	空荷圧 Kg/cm ²
6-14	4	TT	W5	157	655	TR15	2.0
7-14	4	TT	W5	170	690	TR15	1.8

■ TR-135 (R-1)

◆バイアスタイヤ◆

後輪および四輪駆動の前輪用。中央部に広がるラグが圃場へのダメージを軽減します。また豊富なサイズバリエーションで小型から大型のトラクターまでフォローします。



サイズ	PR	TT/TL	適用リム	タイヤ幅 m/m	タイヤ外径 m/m	適用バルブ	空荷圧 Kg/cm ²
8.3-24	8	TT	W7	211	995	TR218A	3.1
9.5-24	8	TT	W8	232	1,056	TR218A	2.8
11.2-24	8	TT	W10	284	1,105	TR218A	2.4
12.4-24	8	TT	W11	315	1,160	TR218A	2.3
13.6-24	8	TT	W12	345	1,210	TR218A	1.9
14.9-24	8	TT	W13	378	1,265	TR218A	1.8
16.9-24	8	TT	W15	429	1,335	TR218A	1.7
8.3-28	6	TT	W7	213	1,104	TR218A	2.4
11.2-28	8	TT	W10	284	1,205	TR218A	2.4
12.4-28	8	TT	W11	315	1,260	TR218A	2.3
13.6-28	8	TT	W12	345	1,310	TR218A	2.0
14.9-28	8	TT	W13	378	1,365	TR218A	1.8
16.9-30	8	TT	W15	429	1,485	TR218A	1.7
18.4-30	8	TT	W16	460	1,546	TR218A	1.4
8.3-32	6	TT	W7	211	1,195	TR218A	2.4
12.4-32	8	TT	W11	327	1,360	TR218A	2.2
16.9-34	8	TT	W15	429	1,585	TR218A	1.7
18.4-34	8	TT	W16	467	1,650	TR218A	1.4
8.3-36	6	TT	W7	211	1,295	TR218A	2.4
12.4-36	8	TT	W11	327	1,465	TR218A	2.3
13.6-36	8	TT	W12	345	1,515	TR218A	2.1
13.6-38	8	TT	W12	345	1,565	TR218A	2.0
16.9-38	8	TT	W15	429	1,685	TR218A	1.7
18.4-38	8	TT	W16	467	1,750	TR218A	1.4
23.1-26	12	TT	W20	587	1,585	TR218A	1.7

■ TR-144

◆バイアスタイヤ◆

四輪駆動の前後輪用。ラグに二通りの角度を設けることで、優れたトラクションと耐久性を両立しました。



サイズ	PR	TT/TL	適用リム	タイヤ幅 m/m	タイヤ外径 m/m	適用バルブ	空荷圧 Kg/cm ²
7-16	4	TT	W6	183	740	TR15	1.6
8-16	6	TT	W6	200	785	TR15	1.9
8-18	6	TT	W6	200	840	TR15	1.9
8.3-20	6	TT	W7	211	890	TR15	2.4
9.5-22	6	TT	W8	245	1,000	TR218A	2.2

■ TR-171

◆ハイラグタイヤ◆

泥濘地に強いハイラグデザインが優れたトラクションとセルフクリーニング効果を発揮。天然ゴムのコンパウンドとナイロンケーシングが長寿命を実現。



サイズ	PR	TT/TL	適用リム	タイヤ幅 m/m	タイヤ外径 m/m	適用バルブ	空荷圧 Kg/cm ²
8.3-20	6	TT	W7	200	895	TR15	2.4
9.5-20	6	TT	W8	235	950	TR218A	2.2
8.3-24	6	TT	W7	200	990	TR218A	2.4
9.5-24	6	TT	W8	236	1,056	TR218A	2.1
11.2-24	6	TT	W10	285	1,105	TR218A	1.8
12.4-24	8	TT	W11	315	1,165	TR218A	2.3
13.6-24	6	TT	W12	355	1,210	TR218A	1.6
13.6-26	6	TT	W12	340	1,270	TR218A	1.6
12.4-28	6	TT	W11	315	1,260	TR218A	1.7
13.6-28	6	TT	W1	350	1,300	TR218A	1.6
14.9-28	8	TT	W13	388	1,361	TR218A	1.8

■ TF-9090

三本リブデザインで安定した操舵性を実現しました。高剛性ナイロンカーカスの採用により、優れた荷重性能を発揮。



サイズ	PR	TT/TL	適用リム	タイヤ幅 m/m	タイヤ外径 m/m	適用バルブ	空荷圧 Kg/cm ²
5.50-16	6	TT	W4	150	710	TR15	3.7
6.00-16	6	TT	W4.5	170	735	TR15	3.3
6.50-16	6	TT	W4.5	180	765	TR15	3.1
7.50-16	8	TT	W5.5	207	810	TR15	3.7
7.50-18	8	TT	W5.5	207	860	TR15	3.7



**TIRE
for
FARM
MACHINERY**

 **オギハラ工業株式会社**

〒943-0122 新潟県上越市新保古新田639
TEL.025(525)3505 FAX.025(522)2285

ホームページURL <http://www.welcome-ogihara.com>
お問合せメールアドレス info@welcome-ogihara.com