


BRAVE ログスプリッタ

2020～



横型モデル

- **H-800 (8トン)**

縦型・横型モデル

- **VH-1500 (15トン)**
- **VH-2200 (22トン)**
- **VH-2400 (24トン)** **NEW**
- **VH-3000 (30トン)** **NEW**
- **VH-3400 (34トン)**

自走式モデル

- **VHSC-1500 (15トン)**
- **VHSC-2200 (22トン)**

100V電動モデル

- **IG-500A (5トン)**
- **IG-700A (7.2トン)** **NEW**



Made in the U.S.A

驚きのパワー! プロ用ログスプリッタ

高品質、粉体塗装仕上

産業機械にも使用される
ヘビーデューティ、
大容量油圧シリンダ

Concentric製
2ステージ油圧ポンプ

牽引用
2" ボールヒッチ
セフティチェーン付

移動に便利な
ホイール付
ジャッキ標準装備

信頼性No.1!
ホンダエンジン搭載

4.80-8チューブレスタイヤ

高圧油圧ホースは
保護チューブ装備

ログスプリッタ
専用設計の
オートリターン機能付
コントロールバルブ

BRAVE
独自デザインの
ハイカーボン
スチール製
スーパーウェッジ

ログディスロッジャー
標準装備

ログクレードル
標準装備

大容量油圧タンク
4段油圧濾過システム装備

縦型使用時

大径の薪を割る時、重い木を台に乗せなくて良いのでラクに作業が出来ます。



横型使用時

小径の薪を割る時、腰をまげなくて良いので疲れません。



オプション



軽トラ用牽引ヒッチ VH1500~3400
後ドアに簡単取付
公道走行はできません



バイワル IG500
割れないを解決!
5トンの新割機を7トン並に!



BRAVE純正ボディカバー
(VH2200~VH3400)



極太延長コード
3.5mmφ×10m
(IG500A-IG700A標準付属品)

E/Z Splitter 5 100V電動小型クラス最強! 業界初処理長可変機能装備!

電動ログスプリッタ

●IG-500A 5Ton

- ・業界初! 処理長可変機能装備
- ・日本製コンデンサ採用の
強力モータで連続運転可能
- ・補強ウェッジ・リセットブレーカ装備
- ・オートリターンコントロールバルブ
- ・強力フレーム・保管時縦置き可能



専用極太延長コード付属(3.5mmφ×10m)

E/Z Splitter 7 2段ウェッジ装備でパワーアップ! ハイグレードモデル! **NEW**

電動ログスプリッタ

●IG-700A 7.2Ton

- ・2段ウェッジ装備で更なるパワーアップ!
- ・小型エンジンクラスの破砕力を誇る
ハイパワー・ハイグレード機
- ・日本製パーツ採用の連続運転可能な
1.5kW強力モータ リセットブレーカー付
- ・ワンハンドオペレーションができる
2スピードコントロールバルブ
- ・強力フレーム・大径タイヤ・補強型ウェッジ・
スレ防止付押板などを装備
- ・保管時縦置き可能




専用極太延長コード付属(3.5mmφ×10m)

8Ton 横型モデル このクラス最大8トン! 余裕のハイパワー

●H-800BS2 (B&Sエンジン)

●H-800GX (ホンダエンジン)

- ・破砕力8トン 処理長46cm
- ・サイクルタイム18秒・オートリターン



H-800BS2

H-800GX



15Ton 縦横兼用 コンパクトハイパフォーマンスモデル

- **VH-1500GC** (ホンダエンジン)
- **VH-1500GX** (ホンダエンジン)
- **VH-1500M** (三相 200V 仕様)

・破砕力15トン 処理長48cm
 ・サイクルタイム8秒
 ・オートリターン ※ログクレードル標準装備



22Ton 縦横兼用スタンダードモデル 北米・日本でベストセラー

- **VH-2200GC-C** (ホンダエンジン)
- **VH-2200GX-C** (ホンダエンジン)
- **VH-2200M-C** (三相 200V モータ)

・破砕力22トン 処理長63cm
 ・サイクルタイム14秒・オートリターン
 ・ホンダエンジン・日立モータ



※ログクレードルオプション

24Ton プロ用途のハイパフォーマンスモデル NEW

- **VH-2400GX** (ホンダエンジン)
- **VH-2400M** (三相 200V モータ)

・破砕力24トン 処理長64cm
 ・サイクルタイム13秒・オートリターン
 ・ホイール付ジャッキ装備
 ・ホンダエンジン・日立モータ
 ※ログクレードル標準装備



30Ton プロ用途のハイパワーモデル NEW

- **VH-3000GX** (ホンダエンジン)

・破砕力30トン 処理長64cm
 ・サイクルタイム11秒
 ・オートリターン
 ・ホイール付ジャッキ装備
 ・ホンダエンジン

※ログクレードル標準装備



34Ton 縦横兼用プロモデル 国内最強のハイパワー

- **VH-3400GX**

・破砕力34トン 処理長63cm
 ・サイクルタイム14秒
 ・オートリターン
 ・ホンダエンジン

※ログクレードル標準装備



15Ton プロ仕様! コンパクト自走式ログスプリッター ワンボックス車にも搭載可能

- **VHSC-1500GX**

・破砕力15トン 処理長48cm
 ・サイクルタイム8秒
 ・オートリターン
 ・前進2段 後進1段
 ・ホンダエンジン

※ログクレードル標準装備



22Ton プロ仕様! 自走式ログスプリッター クローラ式でレンタル用や共同利用に最適

- **VHSC-2200GX**

・破砕力22トン 処理長63cm
 ・サイクルタイム14秒
 ・オートリターン
 ・前進2段 後進1段
 ・ホンダエンジン

※ログクレードル標準装備



主要諸元



型 式	H-800 (GX・BS)	VH-1500 (GC・GX・M)	VH-2200-C (GC・GX・M)	VH-2400 (GX・M)	VH-3000GX	VH-3400GX	VHSC-1500GX	VHSC-2200GX	IG-500A	IG-700A
破 碎 力	8トン	15トン	22トン	24トン	30トン	34トン	15トン	22トン	5トン	7.2トン
サイクルタイム	18秒	8秒	14秒	13秒	11秒	14秒	8秒	14秒	50HZ 17秒 60HZ 15秒	50HZ Lc-26秒 H113秒 60HZ Lc-22秒 H111秒
最大処理長	46cm	48cm	63cm	64cm	64cm	63cm	48cm	63cm	42~52cm	←
エンジン(モータ)	GX ホンダGX120 BS B&S	GC ホンダGC160 GX ホンダGX160 M 日立 三相2.2kW	GC ホンダGC160 GX ホンダGX160 M 日立 三相2.2kW	GX ホンダGX160 M 日立 三相2.2kW	ホンダGX270	ホンダGX270	ホンダGX160	ホンダGX160	単相100V 1500W 12A/8.5A(50Hz/60Hz)	←
コントロールバルブ	オートリターン付	←	←	←	←	←	←	←	オートリターン	2スピード・ オートリターン付
作業ポジション	横型	縦・横兼用	←	←	←	←	←	←	横型	←
油圧ポンプ	1ステージ2.7GPM	2ステージ11GPM	←	←	2ステージ16GPM	←	2ステージ11GPM	←	1ステージ	←
油圧シリンダ	3×18インチ	3.5×18インチ	4×24インチ	←	4.5×24インチ	5×24インチ	3.5×18インチ	4×24インチ	—	—
ウェッジ(刃)	ハイカーボンスチール製	←	←	←	←	←	←	←	補強ウェッジ	2段ウェッジ
タイヤ	2.50-4	4.80-8	←	←	←	←	ゴムクローラ	←	付	3.50-5
牽引ヒッチ	移動ハンドル付	2"ボールヒッチ	←	←	←	←	自走式 前進2段後進1段	←	—	—
油圧容量	5ℓ	10ℓ	18ℓ	33ℓ	35ℓ	35ℓ	10ℓ	18ℓ	4.0ℓ	6.5ℓ
油圧オイル	油圧作動油32°	←	←	←	←	←	←	←	←	←
乾燥重量	62kg	135kg	240kg	240kg	250kg	280kg	220kg	320kg	52kg	76kg
寸 法	L130×W55× H60(cm)	L164×W100× H86(cm)	L210×W110× H95(cm)	L210×W115× H105(cm)	L210×W115× H113(cm)	L230×W120× H100(cm)	L145×W76× H93(cm)	L204×W58× H113(cm)	L100×W40× H50(cm)	L110×W47× H56(cm)
(縦型時)	—	L164×W100× H100(cm)	L145×W110× H210(cm)	L200×W115× H190(cm)	L200×W115× H190(cm)	L200×W120× H190(cm)	L140×W76× H128(cm)	L175×W58× H179(cm)	—	—
製 造 国	USA JAPAN	←	←	←	←	←	←	←	P.R.C JAPAN	←

- 破砕力は US トン表示です。
- サイクルタイムはエンジン回転数や作動油温などにより変化します。
- 価格・仕様は予告なく変更される場合があります。

- 作業中はヘルメット、耳栓、メガネなどの保護用具を使用して下さい。
- 使用前には取扱説明書をよくお読みの上、正しく使用して下さい。
- H-800 と IG-500A・IG-700A はパーソナル用途向けです
- IG-500A・IG-700A は当社開発オリジナルログスブリックです。

Ogihara



オギハラ工業株式会社

〒943-0122 新潟県上越市新保古新田639

TEL.025(525)3505 FAX.025(522)2285

ホームページURL <http://www.welcome-ogihara.com>

お問合せメールアドレス info@welcome-ogihara.com

販売代理店

担当者